

# A-1 $\alpha$

LED Lights



## A-1 $\alpha$ LED Lights



天候の悪い野外でのご使用も安心です  
ヒートパイプ方式採用により冷却用ファンはありません  
単一発光の高演色LED(Ra $\geq$ 90)を光源に採用  
100wの消費電力で10,300Lmの光束を実現しました  
電源はAC100~240v(オプション)の電圧フリー及び  
DC24~30v(オプション)もご用意しております

### 仕様

型式	: デイライトタイプ A-1 $\alpha$ D タングステンタイプ A-1 $\alpha$ T
入力電源	: AC100v (50/60Hz) オプション AC100~240v (50/60Hz) オプション DC24~30v
消費電力	: 調光最大 110w
寸法	: H: 255(アーム含む) W: 185(ハンドル含む) D: 240mm
本体重量	: 1,370g
材質	: アルミ/塗装
点灯角度	: 任意
ビーム角度	: 70度(オプションレンズ使用時: 45度)
色温度	: デイライトタイプ: 6,000k(±200k) タングステンタイプ: 3,200k(±200k)
演色性	: Ra $\geq$ 90
冷却方式	: ヒートパイプ方式による自然冷却
使用環境	: -10~45°C(屋内/屋外)
オプション	: バードア(4枚羽根) 調光機能(範囲0~100%) フレネルレンズ(Φ80) ディフューザー(66×66角/40×40角/56オクタ) 24~30v入力 DC電源アダプター(調光機能付)



オプション: AC100~240V電源アダプター



オプション: DC24~30V電源アダプター



オプション: フレネルレンズ Φ80



オプション: ディフューザー(56オクタ)



降雨テスト写真

※本製品は、改良による仕様変更を予告なく行う場合があります。